

# 化学反応型コンクリート用型枠ハクリ剤

# サンヒット・カナコート **SUNHIT**

**特 徴** サンヒット・カナコートは、住宅の基礎型枠に最適なハクリ剤です。  
一般的な木枠、金枠兼用の剥離剤は、型枠の温度が上がった場合に気化したり、型枠をたて込んでおくと剥離剤が流れ落ちたり、少量の雨でも流れてしまったり、剥離効果が著しく低下してしまいます。  
サンヒット・カナコートは、中粘度タイプですので、型枠への密着は強固で、剥離力は抜群です。  
木枠、化粧合板、メタルフォーム等にも使用可能です。  
生コンのアルカリ性と接触化合（化学反応）により特殊なフィルムを形成するタイプですので、コンクリート表面に汚染、上塗り、剥脱等の悪作用はありません。

**成 分** 無溶剤タイプ 鉱物油 植物系添加剤 界面活性剤 防錆剤

**用 途** 土木建築用型枠（スチール、コンパネ、樹脂等）  
二次製品用型枠（蒸気養生等）  
テトラポッド型枠  
メタルフォーム、その他機材類の防錆

**荷 姿** 200L（ドラム缶） 18L（一斗缶）

塗布面積	型枠種類	鋼製型枠	樹脂型枠	合板型枠
	1Lあたり	30~40m <sup>2</sup>	30~40m <sup>2</sup>	20~30m <sup>2</sup>

**使用方法** 原液のままご使用下さい。水溶不可。  
スプレーヤー、ローラーハケ等で薄く均一に塗布して下さい。  
※塗りすぎに注意して下さい。

**注 意** コンクリート用剥離剤以外の用途に使用しないで下さい。  
使用前に缶を振って攪拌して下さい。  
雨水が入らないように注意して下さい。  
鉄筋等に付着した場合は中性洗剤で洗って下さい。  
発泡樹脂製の型枠は破片を液に浸して溶けない事を確認して下さい。  
ご使用前に必ず小面積でお試し下さい。  
不明な点はお問い合わせ下さい。  
火気厳禁 第4類第4石油類 危険等級III

**SUNHIT 株式会社サンヒット商会**

東京都豊島区西巣鴨 1-15-1  
TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728  
商品ページは[こちら](#) 当社HPは[こちら](#)

取扱店