

エマルジョンタイプ（水溶性）コンクリート用型枠ハクリ剤

サンヒット・ネオレイト **SUNHIT**

特 徴 サンヒット・ネオレイトは、高級界面活性剤配合により清水で5～10倍に希釈するエマルジョンタイプ（水溶性）ですので、大変経済的です。希釈液は引火性がないため、地下のシールド工事やトンネル工事等、火気に注意を要する場所に最適です。
また、油膜によるタイル剥脱もありません。希釈液は乳化安定性が良く、安心してお使いいただけます。

成 分 水溶性タイプ 鉱物油 植物性界面活性剤 防錆剤

用 途 木製型枠・化粧合板・コンパネ
FRP・樹脂製型枠
二次製品型枠

荷 姿 200L（ドラム缶） 18L（一斗缶）

塗布面積	型枠種類	樹脂型枠	化粧合板	合板型枠	(10倍希釈液)
	1Lあたり	20～30m ²	20～30m ²	15～25m ²	

使用方法 清水で「原液1：水4～9」に希釈してご使用下さい。
スプレーヤー、ローラーハケ等で薄く均一に塗布して下さい。
※塗りすぎに注意して下さい。

注 意 コンクリート用剥離剤以外の用途に使用しないで下さい。
使用前に缶を振って攪拌して下さい。
必ず希釈して下さい。（原液のまま使用しないで下さい。）
塗布後激しい雨に当たらないようにして下さい。
雨水が入らないように注意して下さい。
鉄筋等に付着した場合は中性洗剤で洗って下さい。
希釈液が凍結しないようにして下さい。
ご使用前に必ず小面積でお試し下さい。
不明な点はお問い合わせ下さい。
火気厳禁 第4類第3石油類 水溶性 危険等級Ⅲ

SUNHIT 株式会社サンヒット商会

東京都豊島区西巣鴨 1-15-1
TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728
商品ページは[こちら](#) 当社HPは[こちら](#)

取扱店