

化学反応型コンクリート用型枠ハクリ剤

サンヒット・プラスチック用 **SUNHIT**

特 徴 サンヒット・プラスチック用は、樹脂製の型枠に最適な強力ハクリ剤です。樹脂型枠はケレン清掃ができないため、剥離力に優れた剥離剤を選ばなくてはなりません。樹脂型枠の表面に従来の剥離剤を塗っても型枠をたて込んでおくと、せっかく塗った剥離剤が流れ落ち、剥離効果が著しく低下してしまうため、使用後の型枠清掃の際に大変苦勞します。サンヒット・プラスチック用は、高粘度、高級添加剤配合タイプですので、型枠への密着は強固で、剥離力は抜群です。化粧合板、メタルフォーム等にも使用可能です。

成 分 無溶剤タイプ 鉱物油 植物系添加剤 界面活性剤 防錆剤

用 途 樹脂製型枠・FRP
化粧合板型枠（ウレタン、アクリル塗膜）
テトラポッド型枠
メタルフォーム、その他機材類の防錆

荷 姿 200L（ドラム缶） 18L（一斗缶）

塗布面積	型枠種類	樹脂型枠	鋼製型枠	化粧合板
	1Lあたり	40~50m ²	30~40m ²	40~50m ²

使用方法 原液のままご使用下さい。水溶不可。
スプレーヤー、ローラーハケ等で薄く均一に塗布して下さい。
※塗りすぎに注意して下さい。

注 意 コンクリート用剥離剤以外の用途に使用しないで下さい。
使用前に缶を振って攪拌して下さい。
雨水が入らないように注意して下さい。
鉄筋等に付着した場合は中性洗剤で洗って下さい。
発泡樹脂製の型枠は破片を液に浸して溶けない事を確認して下さい。
ご使用前に必ず小面積でお試し下さい。
不明な点はお問い合わせ下さい。
火気厳禁 第4類第4石油類 危険等級III

SUNHIT 株式会社サンヒット商会

東京都豊島区西巣鴨 1-15-1
TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728
商品ページは[こちら](#) 当社 HP は[こちら](#)

取扱店