

化学反応型コンクリート用型枠ハクリ剤

サンヒット・トクゴー

SUNHIT

特 徴 サンヒット・トクゴーは、ほとんどの型枠に使用できるコンクリート用型枠剥離剤です。高級添加剤配合により、特に木製型枠による木目模様を出す打ち放しコンクリートに適しています。メタルフォームにおいては優れた剥離性及び防錆効果を発揮し、数多くの現場で採用実績を上げている剥離剤です。生コンのアルカリ性と接触化合（化学反応）により特殊なフィルムを形成するタイプですので、コンクリート表面に汚染、上塗り、剥脱等の悪作用はありません。

成 分 無溶剤タイプ 鉱物油 植物系添加剤 界面活性剤 防錆剤

用 途 土木建築用型枠（杉板、コンパネ、樹脂、スチール等）
二次製品用型枠（蒸気養生等）
テトラポッド型枠
メタルフォーム、その他機材類の防錆

荷 姿 200L（ドラム缶） 18L（一斗缶）

塗布面積	型枠種類	鋼製型枠	化粧合板	合板型枠
	1Lあたり	30~40m ²	30~40m ²	20~30m ²

使用方法 原液のままご使用下さい。水溶不可。
スプレーヤー、ローラーハケ等で薄く均一に塗布して下さい。
※塗りすぎに注意して下さい。

注 意 コンクリート用剥離剤以外の用途に使用しないで下さい。
使用前に缶を振って攪拌して下さい。
雨水が入らないように注意して下さい。
発泡樹脂製の型枠は破片を液に浸して溶けない事を確認して下さい。
鉄筋等に付着した場合は中性洗剤で洗って下さい。
ご使用前に必ず小面積でお試し下さい。
不明な点はお問い合わせ下さい。
火気厳禁 第4類第3石油類 危険等級Ⅲ

SUNHIT 株式会社サンヒット商会

東京都豊島区西巣鴨 1-15-1
TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728
商品ページは[こちら](#) 当社HPは[こちら](#)

取扱店